

HYCON HPP18E HYDRAULIKAGGREGAT



PRODUKTMERKMALE

Das HYCON HPP18E ist mit einem 11-kW-Motor ausgestattet und in einer 30-l/min- und einer 40-l/min-Version erhältlich. Das perfekte Hydraulikaggregat für auf Betonbohren, -schneiden und ähnliche Arbeiten spezialisierte Bauunternehmen.

Die Aggregate sind mit einer Stern-Dreieck-Anlauffunktion ausgestattet, durch die der Anlaufstrom niedrig gehalten wird.

Trotz des starken Motors ist das HPP18E ein kompaktes Hydraulikaggregat, das sich leicht in jedem Transporter transportieren lässt.

Es ist sehr robust gebaut und kann auch unter härtesten Bedingungen eingesetzt werden, da der Motor und die elektrische Einheit entsprechend zugelassen sind.

Der HPP18E verfügt über eine Sanftanlauffunktion, die die Last während des Startvorgangs reduziert. Es benötigt keine Wasserkühlung, da es einen integrierten Ölkühler besitzt, was vor allem unter winterlichen Bedingungen ein großer Vorteil ist.

HYDRAULIKAGGREGAT HPP18E

Artikelnr. HPP18E	2020111
Ölstrom l/min	1x30 or 1x 40
Max. Druck (bar)	160
Motor	11 kW 25A(30 l/min), 35A (40 l/min) /3x400V 50 Hz
Abmessungen: LxBxH, mm / Gewicht, kg	805x625x695 / 128
Schutzart	IP55 und IP54
Schalldruckpegel 1m L _{PA} dB	86
Schalleistungspegel 1m L _{WA} dB	98



Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: