

Drahtseilschneider

Wire Rope Cutters



Hand-hydraulische Drahtseilschneider Einfachwirkend

Serie HS-WR

- Hydraulischer Drahtseilschneider mit integrierter Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
- Drahtseilschneider

Hand-Hydraulic Wire Rope Cutters Single Acting

Series HS-WR

- Hand-hydraulic wire rope cutter with integrated high pressure pump
- For wire rope up to $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
- Wire rope cutter



Typ	Durchmesser	Drahtseil mit Einlage	Schneidkraft	Gewicht
Type	Diameter	Wire Rope with Inlet	Cutting Force	Weight
HS-32-G-WR	bis 32 mm	6x7, 6x12 bis \varnothing 32 mm 6x19 FE bis \varnothing 28 mm 7x19 SE bis \varnothing 24 mm	176 kN	10,4 kg

Serie HDSS

- Hydraulische Drahtseilschneider mit integrierter Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
- Drahtseilschneider

Series HDSS

- Hand-hydraulic wire rope cutter with integrated high pressure pump
- For wire rope up to $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
- Wire rope cutter



HDSS-28

Typ	Durchmesser	Abmessungen	Gewicht
Type	Diameter	Dimension	Weight
HDSS-19	bis 19 mm	345x93x154 mm	9,5 kg
HDSS-28	bis 28 mm	374x105x174 mm	15,5 kg
HDSS-44	bis 44 mm	490x125x203 mm	30,0 kg

**Akku-hydraulischer Drahtseilschneider
Einfachwirkend**
Serie AS-WR

- Akku-hydraulischer Drahtseilschneider mit integrierter Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
 - Drahtseilschneider
 - Transportkoffer

bitte extra bestellen
 - 18 Volt/5,0 Ah MAKITA Li-Ion Akku
 - Ladegerät

**Battery-Hydraulic Wire Rope Cutters
Single Acting**
Series AS-WR

- Cordless hydraulic wire rope cutter with integrated high pressure pump
- For wire rope up to $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
 - Wire rope cutter
 - transport case

Please order separate:
 - 18 Volt/5,0 Ah Li-Ion battery
 - Charger



AS-32-G-WR-M18V

Typ Type	Durchmesser Diameter	Drahtseil mit Einlage Wire Rope with Inlet	Schneidkraft Cutting Force	Gewicht Weight
AS-32-G-WR-M18V	bis 32 mm	6x7, 6x12 bis \varnothing 32mm 6x19 FE bis \varnothing 28 mm 7x19 SE bis \varnothing 24 mm	176 kN	11,0 kg

Typ Type	Zubehör Accessories	
M-BL1850-M18V	18 Volt / 5.0 Ah Li-Ion MAKITA Akku	für Serie M18V
M-DC-18-RA-M18V	MAKITA Ladegerät	für Serie M18V

Elektro-hydraulische Drahtseil- oder Kabelschneider, Doppeltwirkend

Serie EG-T-230V

- Elektro-hydraulischer Drahtseilschneider oder Kabelschneider mit 230V Antrieb, für häufigen Einsatz
- Messerhärte 57 HRC für Material bis 48 HRC ($F \approx 1.600 \text{ N/mm}^2$)
- Obenliegender Griff
- Lieferumfang:
 - Drahtseilschneider oder Kabelschneider
 - Transportkoffer

Electric Wire Rope Cutters or Cable Cutters, Double Acting

Series EG-T-230V

- Electro-hydraulic wire rope cutter with 230 volt drive for frequently use
- Blade hardness 57 HRC for material up to 48 HRC ($F \approx 1.600 \text{ N/mm}^2$)
- With top handles
- Shipment:
 - Wire rope cutter or cable cutter
 - Transport case



EG-TC-55-F42-DE-230V

Typ Type	Artikel-Nr. Ident-No.	Durchmesser Diameter	Schneidkraft Cutting Force	Seilfederzug Balancer	Abmessungen Dimension	Gewicht Weight
EG-TF-32-DE-230V	150.02069	bis 32 mm	175 kN/550 bar	YBF-22	560x185x240 mm	15,2 kg
EG-TC-55-F42-DE-230V	150.02064	bis 55 mm	300 kN/550 bar	YBF-30	600x185x240 mm	24,3 kg

Elektro-hydraulischer Spannritzschneider Electric Strand Cutter

Serie EG-TW-230V

- Elektro-hydraulischer Spannritzschneider mit 230V Antrieb, für häufigen Einsatz
- Für Spannritzen bis $R=2.000 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
 - Spannritzschneider
 - Transportkoffer

Series EG-TW-230V

- Electro-hydraulic strand cutter with 230 volt drive for frequently use
- For strand up to $R=2.000 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
 - Strand cutter
 - Transport case



EG-TW-19-DE-230V

Typ Type	Artikel-Nr. Ident-No.	Durchmesser Diameter	Schneidkraft Cutting Force	Seilfederzug Balancer	Abmessungen Dimension	Gewicht Weight
EG-TW-19-DE-230V	150.00127	bis 16 mm	245 kN/570 bar	YBF-22	480x140x235 mm	15,9 kg
EG-TW-19-DE-230V-HD	150.01010	bis 16 mm	245 kN/570 bar	YBF-22	Schwere Ausführung für häufigen Einsatz	16,5 kg

Hydraulische Drahtseilschneidköpfe Einfachwirkend

Serie S-WR

- Hydraulischer Drahtseilschneidkopf zum Anschluss an eine einfachwirkende 700 bar Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
 - Drahtseilschneidkopf mit Schnellkupplung (Nippel)

S-32-G-WR


Typ	Durchmesser	Drahtseil mit Einlage	Schneidkraft	Gewicht
Type	Diameter	Wire Rope with Inlet	Cutting Force	Weight
S-32-G-WR	bis 32 mm	6x7, 6x12 bis Ø 32 mm 6x19 FE bis Ø 28 mm 7x19 SE bis Ø 24 mm	176 kN/700 bar	7,0 kg

Hydraulische Drahtseilschneidköpfe Einfachwirkend

Serie DSS

- Hydraulischer Drahtseilschneidkopf zum Anschluss an eine einfachwirkende 700 bar Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
 - Drahtseilschneidkopf mit Schnellkupplung

DSS-44-SA


Typ	Seil-Durchmesser	Rundmaterial	Schneidkraft	Gewicht
Type	Diameter	Round Bar	Cutting Force	Weight
DSS-28-SA	bis 28 mm	---		11,0 kg
DSS-44-SA	bis 44 mm	bis 15 mm		22,0 kg
DSS-63-SA	bis 63 mm	bis 20 mm	490 kN/700 bar	37,0 kg

Hydraulic Wire Rope Cutting heads Single Acting

Series S-WR

- Hydraulic wire rope cutting head for connecting at a single acting 700 bar high pressure pump
- For wire rope up to $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
 - Wire rope cutting head with quick coupler

Hydraulic Wire Rope Cutting heads Single Acting

Series DSS

- Hydraulic wire rope cutting head for connection at a single acting 700 bar high pressure pump
- For wire rope up to $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
 - Wire rope cutting head with quick couplers

Hydraulische Drahtseilschneidköpfe Doppeltwirkend

Serie DSS

- Hydraulischer Drahtseilschneidkopf zum Anschluss an eine doppeltwirkende 700 bar Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
- Drahtseilschneidkopf mit Schnellkupplungen

Hydraulic Wire Rope Cutting heads Double Acting

Series DSS

- Hydraulic wire rope cutting head for connection at a double acting 700 bar high pressure pump
- For wire rope up to $R=1.700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
- Wire rope cutting head with quick couplers


DSS-38-D

DSS-90-D

Typ	Seil-Durchmesser	Rundmaterial	Schneidkraft	Seilfederzug	Abmessungen	Gewicht
Type	Diameter	Round Bar	Cutting Force	Balancer	Dimension	Weight
DSS-38-D	bis 38 mm	bis 20 mm	350 kN/700 bar	---	400x155x270 mm	30.0 kg
DSS-63-D	bis 63 mm	bis 32 mm	780 kN/700 bar	---	450x200x390 mm	60.0 kg
EG-TF-63-DE	bis 63 mm	bis 35 mm	853 kN/700 bar	YBF-70	670x240x176 mm	67.0 kg
DSS-90-D	bis 90 mm	bis 32 mm	780 kN/700 bar	---	515x200x390 mm	70.0 kg
DSS-114-D	bis 114 mm	bis 40 mm	1175 kN/700 bar	---	570x280x445 mm	95.0 kg
DSS-150-D	bis 150 mm	bis 50 mm	2155 kN/700 bar	---	900x420x570 mm	460.0 kg


EG-TF-63-DE