

# HYCON HPP18V FLEX HYDRAULIKAGGREGAT



## PRODUKTMERKMALE

Das HYCON HPP18V FLEX ist bei Anwendern von Hochleistungs-Diamantwerkzeugen zum Bohren und Schneiden von Beton äußerst beliebt.

Für Anwender, die einen Durchfluss von 20 bis 40 l/min für den Betrieb unserer größeren Trennsägen, der Ringsäge und größeren Hämmern benötigen und auch unter heißen klimatischen Bedingungen einsatzfähig.

Mit seiner großen Durchflussspanne ist das HPP18V FLEX für alle Werkzeuge geeignet – es wird in der Regel für Trennsägen, Diamantkettensägen, Ringsägen und andere 40 l/min-Werkzeuge verwendet.

Das HPP18V FLEX ist mit sowohl Elektro- als auch Handstart ausgestattet, wodurch es auch bei entladener Batterie gestartet werden kann.

## HYDRAULIKAGGREGAT HPP18V FLEX

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelnr. HPP18V FLEX                    | 2020018                  |
| Ölstrom l/min                             | 1x20-40                  |
| Max. Druck (bar)                          | 160                      |
| Motor                                     | Vanguard 18 PS Benzin    |
| Starter.                                  | Handstart und elektrisch |
| Abmessungen: LxBxH, mm / Gewicht, kg      | 842x600x688 / 108        |
| Schalldruckpegel 1m L <sub>PA</sub> dB    | 89                       |
| Schalleistungspegel 1m L <sub>WA</sub> dB | 101                      |



Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren:  
[hycon@hycon.dk](mailto:hycon@hycon.dk) / +45 96 47 52 00

## DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER  
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S  
Juelstrupparken 11  
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200  
Fax +45 9647 5201  
[www.hycon.dk](http://www.hycon.dk)

VERTRIEB DURCH: