

POWER PACKS

AGGREGATE

CENTRALINES



GT 09
20 L/min - 138 Bar
EHTMA group C



GT 13
26 L/min - 138 Bar
EHTMA group D-C

						GT 09	GT 13
WEIGHT	GEWICHT	POIDS	PESO	PESO	ВЕС	67 Kg	73 Kg
DIMENSION	ABMESSUNGEN	DIMENSIONS	DIMENSIONI	TAMAÑO	ГАБАРИТЫ	cm 67 x 53 x H 54	cm 67 x 53 x H 54
FLOW	DURCHFLUSS	DEBIT	PORTATA	CAUDAL	РАСХОД	20 L/min	26 L/min
PRESSURE	DRUCK	PRESSION	PRESSIONE	PRESIÓN	ДАВЛЕНИЕ	140 Bar	148 Bar
ENGINE TYPE - POWER	MOTORTYP - LEISTUNGEN	TYPE MOTEUR - PUISSANCE	TIPO MOTORE - POTENZA	CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ /МОЩНОСТЬ	HONDA GX 270	HONDA GX 390
FUEL	KRAFTSTOFF		CARBURANTE	COMBUSTIBLE	ГОРЮЧЕЕ	PETROL	PETROL
N° CYLINDERS	ANZAHL DER ZYLINDER		N° CILINDRI	N° CILINDROS	КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ	1	1
STARTING	STARTERSYSTEM	DEMARRAGE	AVVIAMENTO	ARRANQUE	ПУСК	Recoil - Manual	Recoil - Manual
ENGINE ACCELERATION	BESCHLEUNIGUNG	ACCELERATION MOTEUR	ACCELERAZIONE	ACELERACIÓN	УСКОРЕНИЕ	Automatic with Power On Demand Ram	
STD HOSE LENGTH	STD SCHLAUCHLAENGE	LONGUEUR DE FLEXIBLES STD	LUNGHEZZA TUBI	LONGITUD TUBOS	ДЛИНА ТРУБ	m 7	m 7

NOTE:

- Products are available in different configurations or sub models, consult your STANLEY dealer to have the right product model number.
- Stanley reserves the right to make modifications and improving changes without previous notice.

CENTRALINE

PORTABLE POWER PACKS IDEAL FOR GENERAL PURPOSE WORKS TO POWER HYDRAULIC TOOLS WITH FLOWS:

20 L/min the GT09 - 30 L/min the GT13

THE MACHINES ARE ENGINEERED TO PRIVILEGE TRANSPORTABILITY, LOW WEIGHT AND EASY STORAGE

- GT09 meets EHTMA requirements
Type C hydraulic tool circuits for **20 L/min @ 138 Bar**
- GT13 meets EHTMA requirements
Type D hydraulic tool circuits for **30 L/min @ 138 Bar**
- Power on demande acceleration cylinder
- Possibility to block engine acceleration at maximum
- Heat rejection capacity exceeding 2 Hp
- Air-oil cooler
- Stainless steel frame
- Lift front handle
- Automatic engine shut-down in case of low level lube oil
- 5,3 liters fuel capacity
- Flush face quick disconnect couplers
- IDEAL FOR RENTAL



CENTRALINES

FÜR ALLGEMEINE ZWECKE NÜTZLICHE HYDRAULIKSTEUERUNGEN, UM WERKZEUGE MIT FOLGENDEM DURCHFLUSS ANZUTREIBEN:

Mod. GT09 20l./Min. - Mod. GT13 30l./Min.

DIE GERÄTE WURDEN ENTWICKELT, UM GUT TRANSPORTFÄHIG, LEICHT UND PLATZSPAREND ZU SEIN

- GT09 entspricht der Kategorie C der EHTMA Anforderungen für hydraulische Kreisläufe
- GT13 entspricht der Kategorie C - D der EHTMA Anforderungen für hydraulische Kreisläufe
- Automatische Beschleunigung mit Kolben
- Es besteht die Möglichkeit die Beschleunigung bei 20 oder 30 l./Min. je nach Modell zu stoppen
- Wärmeableitungskapazität 2 PS
- Kühler Luft/Öl
- Edelstahlgehäuse
- Vorderer Handgriff ausziehbar
- Automatisches Abschalten des Motors bei Fehlen von Schmieröl
- Fassungsvermögen Kraftstofftank 5,3 l.
- Flache Schnellverschlusskupplungen
- BESONDERS FÜR DEN VERLEIH GEEIGNET



CENTRALES HYDRAULIQUES IDÉALES A USAGE GÉNÉRAL EQUIPES D'OUTILS FONCTIONNANTS AVEC:

20 L/min mod. GT09 - 30 L/min mod. GT13

CONCUES POUR PRIVILÉGIER LA TRANSPORTABILITE AINSI QUE LE FAIBLE POIDS ET L'ENCOMBREMENT

- GT09 adhérent à la catégorie C du standard pour circuits hydrauliques EHTMA
- GT13 adhérent à la catégorie C - D et du standard pour circuits hydrauliques EHTMA
- Accélération automatique avec piston
- Possibilité de bloquer l'accélération à 20 ou 30 L/min selon le modèle
- Capacité de dissipation de la chaleur 2 Hp
- Radiateur air/ huile
- Châssi en acier inox
- Poignée avant pliable
- Arrêt automatique du moteur en absence de huile lubrifiante
- Réservoir carburant de L 5.3
- Raccords rapides à face plate
- IDÉAUX DANS LES ACTIVITÉS' DE LOCATION



CENTRALINE IDRAULICHE IDEALI PER USI GENERICI CON UTENSILI FUNZIONANTI CON: 20 L/min mod. GT09 - 30 L/min mod. GT13

PROGETTATE PER PRIVILEGIARE LA TRASPORTABILITA' ED I MINIMI PESI ED INGOMBRI

- GT09 aderente alla categoria C dello standard per circuiti idraulici EHTMA
- GT13 aderente alla categoria C - D dello standard per circuiti idraulici EHTMA
- Accelerazione automatica con pistoncino
- Possibilità di bloccare l'accelerazione a 20 o 30 L/min secondo il modello
- Capacità di dissipazione del calore 2 Hp
- Radiatore aria/olio
- Telaio in acciaio inox
- Impugnatura anteriore pieghevole
- Spegnimento automatico del motore in assenza olio lubrificante
- Serbatoio carburante da L 5,3
- Innesti rapidi a faccia piana
- IDEALI NELLE ATTIVITA' DI NOLEGGIO



CENTRALITAS HIDRÁULICAS IDEALES PARA USO GENERAL CON HERRAMIENTAS QUE FUNCIONAN CON:

20 l/min mod. GT09 - 30 l/min mod. GT13

DISEÑADAS PARA DAR PREFERENCIA A LA TRANSPORTABILIDAD Y LOS PESOS Y LAS DIMENSIONES MÍNIMAS

- GT09 adscrita a la categoría C del estándar para circuitos hidráulicos EHTMA
- GT13 adscrita a la categoría C - D del estándar para circuitos hidráulicos EHTMA
- Aceleración automática con pistón
- Posibilidad de bloquear la aceleración a 20 o 30 l/min según el modelo
- Capacidad de disipación del calor 2 Hp
- Radiador aire/aceite
- Bastidor de acero inox.
- Empuñadura delantera plegable
- Apagado automático del motor en ausencia de aceite lubricante
- Depósito de combustible de 5,3 l
- Acoplamiento rápidos de cara plana
- IDEALES PARA LAS ACTIVIDADES DE ALQUILER



ПОРТАТИВНЫЕ СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ РАБОТ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ ПИТАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ: 20 л/мин GT09 – 30 л/мин GT13 ПРИ РАЗРАБОТКЕ МАШИН УДЕЛЯЛОСЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПОРТАТИВНОСТИ, НИЗКОМУ ВЕСУ И МАЛЫМ ГАБАРИТАМ

- GT09 соответствует требованиям ЕНТМА Контуры для гидравлических инструментов типа С со скоростью потока 20 л/мин@ 138 бар
- GT13 соответствует требованиям ЕНТМА Контуры гидравлических инструментов типа D со скоростью потока 30 л/мин@ 138 бар
- Цилиндр разгона с регулируемой мощностью
- Возможность блокировки ускорения двигателя на максимум
- Производительность по теплоотдаче превышает 2 л. с.
- Воздушно-масляный охладитель
- Рама из нержавеющей стали
- Поднимающаяся передняя ручка
- Автоматическое отключение двигателя в случае низкого уровня смазочного масла
- Объем топлива 5,3 литра
- Быстроразъемные соединения с плоски торцом
- ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ АРЕНДЫ

